



17

Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu

Suoritustasoilmoitus 035HUTTUNEN

SFS-EN 13242

Kantavan kerroksen kiviaines SrM 0/56 mm, Mustakangas

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

| Perusominaisuudet | Suoritustaso |
|--------------------------------|--|
| Raekoko | 0/56 |
| Rakeisuusluokka | G _A 85 GT _A 20 |
| Litteysluku | Fl ₂₀ |
| Kiintotiheys | 2,73 Mg/m ³ |
| Vedenimeytyminen | 0,7 % |
| Hienoainespitoisuus | F ₃ |
| Petrografinen kuvaus | Heterogeeninen kiilleliuske-graniitti soramurske |
| Iskunkestävyys | LA ₃₀ |
| Kulutuskkestävyys | NPD |
| Murtopintaisten rakeiden osuus | C _{50/10} |
| Tilavuuden pysyvyys | NPD |
| Vaaralliset aineet | NPD |
| Rapautumisen kestävyys | NPD |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | NPD |

Suoritustasoilmoitus saatavissa: www.maansiirtohattunen.fi