



18

Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu

Suoritustasoilmoitus 039HUTTUNEN

SFS-EN 13242

Soramurske SrM 3/6 mm, Sysmäjärvi

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

| Perusominaisuudet | Suoritustaso |
|--------------------------------|---|
| Raekoko | 3/6 |
| Rakeisuusluokka | G _c 65-20 GT _c 20/15 |
| Litteysluku | NPD |
| Kiintotiheys | 2,72 Mg/m ³ |
| Vedenimeytyminen | 0,7 % |
| Hienoaineksen määrä | f ₂ |
| Petrografinen kuvaus | Homogeeninen kiilleliuske soramurske |
| Iskunkestävyys | LA ₄₀ |
| Kulutuskestävyys | NPD |
| Murtopintaisten rakeiden osuus | NPD |
| Tilavuuden pysyvyys | NPD |
| Vaaralliset aineet | NPD |
| Rapautumisen kestävyys | NPD |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | NPD |

Suoritustasoilmoitus saatavissa: www.maansiirtohattunen.fi