

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 033HUTTUNEN16052017

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** *Soramurske SrM 0/16 mm, Mustakangas, murskauserä 2017/4*
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** *Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.*
3. **Valmistaja:** *Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohattunen.fi*
5. **AVCP-järjestelmä:** *AVPC 4.*
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** *EN 13242:2002+A1:2007*
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

| Perusominaisuus | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|--|---|-------------------------------------|
| <i>Raekoko</i> | <i>0/16</i> | <i>EN 13242:2002+A1:2007</i> |
| <i>Rakeisuusluokka</i> | <i>G_A85 GT_A20</i> | |
| <i>Litteysluku</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Kiintotiheys</i> | <i>2,73 Mg/m³</i> | |
| <i>Vedenimeytyminen</i> | <i>0,7 %</i> | |
| <i>Hienoaineksen määrä</i> | <i>F₇</i> | |
| <i>Petrografinen kuvaus</i> | <i>Homogeeninen kiilleliuske soramurske</i> | |
| <i>Iskunkestävyys</i> | <i>LA₃₃</i> | |
| <i>Kulutuskkestävyys</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Murskaantuneiden rakeiden määrä</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Tilavuuden pysyvyys</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Vaaralliset aineet</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Rapautumisen kestävyys</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i> | <i>NPD</i> | |

Typpirakeisuus ja sen poikkeamat:

| Seulat mm | Ohjealue | | Läpäisy % |
|--------------|----------|-----|--------------|
| | min | max | |
| 22,4 | 98 | 100 | 100 |
| 16 | 80 | 100 | 92 |
| 11,2 | 57 | 100 | 72 |
| 8 | 45 | 82 | 58 |
| 5,6 | 36 | 70 | 47 |
| 4 | 30 | 63 | 38 |
| 2 | 20 | 52 | 28 |
| 1 | 12 | 42 | 21 |
| 0,5 | 9 | 34 | 16 |
| 0,25 | 7 | 26 | 12 |
| 0,125 | 5 | 20 | 8 |
| 0,063 | 4 | 16 | 5,2 |

MaaRyl 2010, 3151:K1
Liikennöitävien alueiden
kulutuskerros

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

.....
Nimi ja tehtävä

Outokumpu 16.5.2017

.....
Paikka ja päivämäärä



.....
Allekirjoitus