

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 002HUTTUNEN19022015

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** *Soramurske SrM 0/8 mm, Mustakangas, tuotantoerä 2012/1*
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** *Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.*
3. **Valmistaja:** *Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohattunen.fi*
5. **AVCP-järjestelmä:** *AVPC 4.*
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** **EN 13242:2002+A1:2007**
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Raekoko</i>	<i>0/8</i>	<i>EN 13242:2002+A1:2007</i>
<i>Rakeisuusluokka</i>	<i>G_A85 GT_A20</i>	
<i>Litteysluku</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kiintotiheys</i>	<i>2,71 Mg/m³</i>	
<i>Vedenimeytyminen</i>	<i>0,7 %</i>	
<i>Hienoaineksen määrä</i>	<i>f₉</i>	
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Heterogeeninen kiilleliuske-graniitti soramurske</i>	
<i>Iskunkestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kulutuksestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Murskaantuneiden rakeiden määrä</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tilavuuden pysyvyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vaaralliset aineet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Rapautumisen kestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:

seula (mm)	ohjealue		läpäisy %
	min	max	
11,2			100
8	100	100	97
5,6	85	99	82
4	69	90	70
2	44	74	54
1	28	59	43
0,5	16	46	35
0,25	9	34	25
0,125	3	23	14
0,063	0	13	6,9

MaaRyl 2010
3121 K1b
Kivien ja laattojen
asennus

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

.....
(nimi ja tehtävä)

Outokumpu 19.2.2015

.....
(paikka ja päivämäärä)


.....
(allekirjoitus)