

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 003HUTTUNEN23022015

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste** *Soramurske SrM 8/16 mm, Mustakangas, murskauserä 2012/1*
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** *Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.*
3. **Valmistaja:** *Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohattunen.fi*
5. **AVCP-järjestelmä:** *AVPC 4.*
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** **EN 13242:2002+A1:2007**
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Raekoko</i>	<i>8/16</i>	<i>EN 13242:2002+A1:2007</i>
<i>Rakeisuusluokka</i>	<i>G_c85-15 GT_c20/15</i>	
<i>Litteysluku</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kiintotiheys</i>	<i>2,71 Mg/m³</i>	
<i>Vedenimeytyminen</i>	<i>0,7 %</i>	
<i>Hienoainespitoisuus</i>	<i>f₂</i>	
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Heterogeeninen kiilleliuske-graniitti soramurske</i>	
<i>Iskunkestävyys</i>	<i>LA₃₀</i>	
<i>Kulutuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Murskaantuneiden rakeiden määrä</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tilavuuden pysyvyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vaaralliset aineet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Rapautumisen kestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:

seula (mm)	ohjealue		läpäisy %
	min	max	
22,4	10	100	100
16	0	100	98
11,2		100	53
8		50	13
5,6		15	4
4		12	3
2		5	3
1			3
0,5			2
0,25			2
0,125			1,4
0,063			0,7

MaaRyl 2010, 2232:K1
Kapillaarkatkomateriaali,
alue 1a

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

.....
(nimi ja tehtävä)

Outokumpu 23.2.2015

.....
(paikka ja päivämäärä)



.....
(allekirjoitus)