

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 006HUTTUNEN23022015

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** *Sepeli 16/55 mm, Mustakangas, tuotantoerä 2013/4*
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** *Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.*
3. **Valmistaja:** *Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohattunen.fi*
5. **AVCP-järjestelmä:** *AVPC 4.*
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** **EN 13242:2002+A1:2007**
7. **Ilmoitetut suoritusastot**

Perusominaisuus	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Raekoko</i>	<i>16/55</i>	<i>EN 13242:2002+A1:2007</i>
<i>Rakeisuusluokka</i>	<i>G_c85-15 GT_c20/15</i>	
<i>Litteysluku</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kiintotiheys</i>	<i>2,71 Mg/m³</i>	
<i>Vedenimeytyminen</i>	<i>0,7 %</i>	
<i>Hienoaineksen määrä</i>	<i>f₂</i>	
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Heterogeeninen kiilleliuske-graniitti soramurske</i>	
<i>Iskunkestävyys</i>	<i>LA₃₀</i>	
<i>Kulutukseenkestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Murskaantuneiden rakeiden määrä</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tilavuuden pysyvyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vaaralliset aineet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Rapautumisen kestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:

seula (mm)	ohjealue		läpäisy %
	min	max	
45	98	100	100
31,5	85	100	68
22,4	10	100	40
16	0	100	5
11,2		100	2
8		50	2
5,6		15	2
4		12	2
2		5	2
1			2
0,5			1
0,25			1
0,125			1
0,063			0,5

MaaRyl 2010, 2232:K1
Kapillaarikatkomateriaali,
alue 1a

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

.....
(nimi ja tehtävä)

Outokumpu 23.2.2015

.....
(paikka ja päivämäärä)

.....
(allekirjoitus)

